

Déclaration des Performances

Monacoll-CPR-2019/04/26-FR



PRODUIT

Type produit	Cheminée avec insert acier
Désignation type	Monaco II avec Q-34UL insert
Identification produit	Voir la plaque du numéro de série sur le produit
Utilisation prévue	Chauffage de pièces dans des bâtiments à usage résidentiel
Combustible	Bois

FABRICANT

Nom	Nordpeis AS
Adresse	Gjellebekkstubben 11 3424 Lierskogen, Norvège

POINTS IMPORTANTS

constance des performances	Système 3
Norme	Directive EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007
Institut ayant effectué les tests	Rein-Ruhr Feuerstatütten Prüfstelle, NB 1625 a vérifié les performances déclarées et émis un rapport de test n°. RRF- 40 16 4231

PERFORMANCES DÉCLARÉES

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	A1 WT	
Distances minimales par rapport aux matériaux combustibles	0 mm arrière 750 mm côté autres distances de sécurité selon le manuel d'instructions relatif au produit	
Risque de chute de braises	Approuvé	
Émissions provenant de la combustion :		
Monoxyde de carbone à 13 % d'O ₂	CO = 0,08 % vol.	EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007
Oxyde d'azote NOx à 13 % d'O ₂	NOx = 96 mg/m ³	
Gaz carbonique organique à 13 % d'O ₂	GCO = 69 mg/m ³	
Matières Particulaires à 13 % d'O ₂	PM = 23 mg/m ³	
Température de surface	Approuvée	
Nettoyabilité	Approuvée	
Résistance mécanique	Approuvée	
Dégagement de substances dangereuses	Approuvée	
Puissance nominale	P = 8,0 kW	
Température des gaz de combustion à puissance nominale	t _a = 278 °C	
Rendement énergétique	η= 80,0 %	

La personne ci-dessous soussignée est responsable de la fabrication du produit et de la conformité aux performances déclarées

Stian Varre, CEO Nordpeis AS