

# Prestandadeklaration

Uno1-CRP-2013/10/09-SE

 Nordpeis

## PRODUKT

**Produkttyp** Kamin i stålplåt  
**Typbeteckning** Uno 1, 2, 4  
**Tillverkningsnummer** Se märkskylt på produkten  
**Avsedd användning** Uppvärmning av rum  
**Bränsle** Ren ved

## TILLVERKARE

**Namn** Nordpeis AS  
**Adress** Gjellebekkstubben 11  
3422 Lierskogen, Norway

## KONTROLL

**Enligt AVCP** System 3  
**Europastandard** EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007  
**Test institutt** Rein-Ruhr Feuerstatätten Prüfstelle, NB 1625  
har utfört kontroll av deklarerad prestanda och  
utfädrat test rapport no. RRF- 40 13 3258

DEKLARERAT PRESTANDA		
Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brandpåverkan	A1 WT	EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007
Minsta avstånd till brännbart material	150 mm rygg 500 mm sidan Övriga säkerhetsavstånd enligt inst.anvisningen	
Risk för utfallande glöd	Godkänd	
Emissioner från förbränningen		
Carbon monoxide at 13% O <sub>2</sub>	CO = 0,07 % Vol	
Oxygen nitride NOx at 13% O <sub>2</sub>	NOx = 98 mg / m <sup>3</sup>	
Organic Gaseous Carbon at 13% O <sub>2</sub>	OGC = 51 mg / m <sup>3</sup>	
Particulate Matter at 13 O <sub>2</sub>	PM = 20 mg / m <sup>3</sup>	
Yttemperaturer	Godkänd	
Rengöringsmuligheter	Godkänd	
Mekanisk hållfasthet	Godkänd	
Utsläpp av farliga ämnen	Godkänd	
Nominell effekt	P = 4,0 kW	
Rökgastemperatur vid nominell effekt	t <sub>a</sub> = 262 °C	
Verkningsgrad	η = 81,8 %	

Undertecknad ansvarar för tillverkning och överensstämmelse med deklarerad prestanda



Stian Varre, CEO Nordpeis AS