

Ytelseserklæring

S-31ABasic-CRP-2018/06/25-NO



PRODUKT

Produkt type	Innsats i platestål
Typebetegning	S-31A Basic
Serienummer	Se merkeskilt på produktet
Bruksområde	Oppvarming av rom
Brensel	Ren ved

PRODUSENT

Navn	Nordpeis AS
Adresse	Gjellebekkstubben 11 3421 Lierskogen, Norway

KONTROLL

Iht AVCP	System 3
Standard	EN 13229:2001
Testinstitutt	Rein-Ruhr Feuerstatätten Prüf stelle, NB 1625 & SP Fire Research AS Norwegia , NB1084 har kontrollert deklarerert ytelse og utstedt testraport no. RRF- 29 16 4413 & SP 102044.24

Deklarerert ytelse		
Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Reaksjon ved brann	A1 WT	EN 13229:2001
Minimumsavstander til ikke-brennbart materiale	15 mm bak 15 mm side Andre sikkerhetsavstander Iht monteringsanvisning	
Risiko for utfallende glød	Godkjent	
Utslipp fra forbrenningen:		
Karbonmonoksid ved 13% O ₂	CO = 0,09 % Vol	
Oksygennitritt ved 13% O ₂	NO _x = 112 mg / m ³	
Organic Gaseous Carbon at 13% O ₂	OGC = 94 mg / m ³	
Partikkelinnhold ved 13 O ₂	PM = 20 mg / m ³	
Overflatetemperaturer	Godkjent	
Rengjøringsmuligheter	Godkjent	
Mekanisk sammensetning	Godkjent	
Utslipp av farlige gasser	Godkjent	
Nominell effekt	P = 6,0 kW	
Røykgasstemperatur ved nominell effekt	t _a = 277 °C	
Virkningsgrad	η = 80,0 %	

Undertegnede står ansvarlig for produksjon og overensstemmelse med deklarerert ytelse

Stian Varre, CEO Nordpeis AS