

Prestandadeklaration

S-31ABasic-CRP-2018/06/25-SE



PRODUKT

Produkttyp	Insats i stålplåt
Typbeteckning	S-31A Basic
Tillverkningsnummer	Se märkskylt på produkten
Avsedd användning	Uppvärmning av rum
Bränsle	Ren ved

TILLVERKARE

Namn	Nordpeis AS
Adress	Gjellebekkstubben 11 3422 Lierskogen, Norway

KONTROLL

Enligt AVCP	System 3
Europastandard	EN 13229:2001
Test institutt	Rein-Ruhr Feuerstatätten Prüfstelle, NB 1625 & SP Fire Research AS Norwegia , NB1084 har utfört kontroll av deklarerad prestanda och utfädrat test rapport no. RRF- 29 16 4413 & SP 102044.24

DEKLARERAT PRESTANDA		
Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brandpåverkan	A1 WT	EN 13229:2001
Minsta avstånd till ej brännbart material	15 mm rygg 15 mm sidan Övriga säkerhetsavstånd enligt inst.anvisningen	
Risk för utfallande glöd	Godkänd	
Emissioner från förbränningen	CO = 0,09 % Vol Oxygen nitride NOx at 13% O ₂ = 112 mg / m ³ Organic Gaseous Carbon at 13% O ₂ = 94 mg / m ³ Particulate Matter at 13 O ₂ = 20 mg / m ³	
Yttemperaturer	Godkänd	
Rengöringsmöjligheter	Godkänd	
Mekanisk hållfasthet	Godkänd	
Utsläpp av farliga ämnen	Godkänd	
Nominell effekt	P = 6,0 kW	
Rökgastemperatur vid nominell effekt	t _a = 277 °C	
Verkningsgrad	η = 80,0 %	

Undertecknad ansvarar för tillverkning och överensstämmelse med deklarerad prestanda

Stian Varre, CEO Nordpeis AS