

Ytelseserklæring

SalzLBasic-CRP-2017/02/24-NO



PRODUKT

Produkt type Varmeakkumulerende ildsted
Typebetegning Salzburg L Basic; Salzburg L+1 Basic
Serienummer Se merkeskilt på produktet
Bruksområde Oppvarming av rom
Brensel Ren ved

PRODUSENT

Navn Nordpeis AS
Adresse Gjellebekkstubben 11
3421 Lierskogen, Norway

KONTROLL

Iht AVCP System 3
Standard EN 15250:2007
Testinstitutt Rein-Ruhr Feuerstatätten Prüf stelle, NB 1625
har kontrollert deklartert ytelse og utstedt
testrapport no. RRF- 50 16 4448

Deklarert ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Reaksjon ved brann	A1 WT	EN 15250:2007
Minimumsavstander til brennbart materiale	50 mm bak 300 mm side Andre sikkerhetsavstander Iht monteringsanvisning	
Risiko for utfallende glød	Godkjent	
Utslipp fra forbrenningen:		
Karbonmonoksid ved 13% O ₂	CO = 0,07 % Vol	
Oksygennitritt ved 13% O ₂	NO _x = 118 mg / m ³	
Organic Gaseous Carbon at 13% O ₂	OGC = 75 mg / m ³	
Partikkelinnhold ved 13 O ₂	PM = 23 mg / m ³	
Overflatetemperaturer	Godkjent	
Rengjøringsmuligheter	Godkjent	
Mekanisk sammensetning	Godkjent	
Utslipp av farlige gasser	Godkjent	
Total varmeavgivning	45,14 kWh	
Nominell effekt	P = 2,0 kW	
Røykgasstemperatur ved nominell effekt	t _a = 113 °C	
Virkningsgrad	η = 90,0 %	

Undertegnede står ansvarlig for produksjon og overenstemmelse med deklartert ytelse



Stian Varre, CEO Nordpeis AS