

Ytelseserklæring

N20F-CRP-2013/10/23-NO

 Nordpeis

PRODUKT

Produkt type	Innsats i platestål
Typebetegning	N-20F
Serienummer	Se merkeskilt på produktet
Bruksområde	Oppvarming av rom
Brensel	Ren ved

PRODUSENT

Navn	Nordpeis AS
Adresse	Gjellebekkstubben 11 3421 Lierskogen, Norway

KONTROLL

Iht AVCP	System 3
Standard	EN 13229:2001
Testinstitutt	Rein-Ruhr Feuerstatätten Prüfstelle, NB 1625 & SINTEF Norwegian Fire Research Laboratory, NB1084 har kontrollert deklart ytelse og utstedt testrapport no. RRF - 29 18 4821 / SINTEF 102042.89A

Deklarert ytelse		
Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Reaksjon ved brann	A1	EN 13229:2001
Minimumsavstander til ikke-brennbar materiale	20 mm bak 20 mm side Andre sikkerhetsavstander Iht monteringsanvisning	
Risiko for utfallende glød	Godkjent	
Utslipp fra forbrenningen:		
Karbonmonoksid ved 13% O ₂	CO = 0,08 % Vol	
Oksygennitritt ved 13% O ₂	NO _x = 100 mg / m ³	
Organic Gaseous Carbon at 13% O ₂	OGC = 87 mg / m ³	
Partikkelinnhold ved 13 O ₂	PM = 34 mg / m ³	
Overflatetemperaturer	Godkjent	
Rengjøringsmuligheter	Godkjent	
Mekanisk sammensetning	Godkjent	
Utslipp av farlige gasser	Godkjent	
Nominell effekt	P = 7,0 kW	
Røykgasstemperatur ved nominell effekt	t _a = 261 °C	
Virkningsgrad	η = 82,0 %	

Undertegnede står ansvarlig for produksjon og overenstemmelse med deklart ytelse



Stian Varre, CEO Nordpeis AS