

Ytelseserklæring

N20A-CRP-2016/01/26-NO

 Nordpeis

PRODUKT

Produkt type	Innsats i platestål
Typebetegning	N-20A
Serienummer	Se merkeskilt på produktet
Bruksområde	Oppvarming av rom
Brensel	Ren ved

PRODUSENT

Navn	Nordpeis AS
Adresse	Gjellebekkstubben 11 3421 Lierskogen, Norway

KONTROLL

Iht AVCP	System 3
Standard	EN 13229:2001 / A1:2003 / A2:2004 / AC:2007

Testinstitutt

SP Fire Research, NB1084
har kontrollert deklart ytelse og utstedt
testrapport no. SPFR20012-33B

Deklart ytelse		
Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Reaksjon ved brann	A1 WT	EN 13229:2001
Minimumsavstander til ikke-brennbart materiale	15 mm bak 400 mm side Andre sikkerhetsavstander Iht monteringsanvisning	
Risiko for utfallende glød	Godkjent	
Utslipp fra forbrenningen: Karbonmonoksid ved 13% O ₂ Oksygennitritt ved 13% O ₂ Organic Gaseous Carbon at 13% O ₂ Partikkelinnhold ved 13 O ₂	CO = 0,09 % Vol NO _x = 32 mg / m ³ OGC = 69 mg / m ³ PM = 11,5 mg / m ³	
Overflatetemperaturer	Godkjent	
Rengjøringsmuligheter	Godkjent	
Mekanisk sammensetning	Godkjent	
Utslipp av farlige gasser	Godkjent	
Nominell effekt	P = 5,4 kW	
Røykgasstemperatur	t _a = 196,4 °C	
Virkningsgrad	η = 81,9 %	

Undertegnede står ansvarlig for produksjon og overenstemmelse med deklart ytelse



Stian Varre, CEO Nordpeis AS